



WE154T

## Sortie de câble monobloc IP44 Essensya Titane

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

#### Fonctions

Protection différentielle intégrée	Non
Raccordement centralisé	Non
Avec éclairage d'orientation	Non
Protection contre les surtensions	Non

#### Modèle

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Compatibilité

Compatible IFTTT	Non
------------------	-----

#### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

#### Connectivité

Avec prise USB de charge	Non
Type de port USB	other

#### Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal	16 A
-------------------------	------

#### Dimensions

Profondeur	37 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	40 mm
Profondeur produit installé	22,8 mm
Hauteur produit installé	80 mm
Largeur produit installé	80 mm

#### Capacité

Nombre d'emplacements de modules	0
----------------------------------	---

#### Porte, couvercle

Cadenassable	Non
--------------	-----

#### Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Autre
----------------------------------	-------

#### Matières

Couleur	aspect titane
Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
Matière	polycarbonate (PC)
Matériau	mix

Aspect de la surface	mat satiné
Type de traitement de surface	verni mat
Transparent	Non
Finition métallique	Oui
<b>Installation, montage</b>	
Mode de fixation	A vis
<b>Connexion</b>	
Nombre de phases accessibles	0
Type de connexion	Vis/Bride
<b>Accessoires inclus</b>	
Avec fusible fin	Non
<b>Équipement</b>	
Nombre d'unités	1
Nombre de prises commandées	0
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
<b>Standards</b>	
Homologations	NFC 61314
<b>Sécurité</b>	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK05
Indice de protection IP	IP20
Protection	sans protection
<b>Conditions d'utilisation</b>	
Isolé	Oui
<b>Identification</b>	
Série	essensya
Version	Autre