



Principales

Range of product	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 iTL+
Fonction produit	Télerupteur
Nom de l'appareil	ITL+
Fonction de l'appareil	Standard
Poles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
Composition des pôles	1 "F"
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
Tension circuit de commande	230 V CA 50 Hz

Complémentaires

Fréquence du réseau	50 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de commande	Commande manuelle et à distance
Type de signal de commande	Impulsion
Fréquence de commutation	6 commutations/minute
Durée de l'impulsion	50 ms...1 s
Type de commande à distance	Bouton-poussoir lumineux 5 mA
Signalisation locale	Indication ON/OFF
Consommation moyenne au maintien en VA	1,1 VA
Consommation moyenne à l'appel en VA	11 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Hauteur	84 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	70 g
Endurance électrique	AC-21: 5000000 cycle AC-22: 5000000 cycle
Mode de raccordement	Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm ² rigide Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 1,5 mm ² flexible avec embout Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm ² rigide Bornes type tunnel haut ou bas 2 câble(s) 2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Bornes type tunnel haut ou bas 1 câble(s) 4 mm ² rigide Bornes type tunnel haut ou bas 1 câble(s) 4 mm ² souple sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Couple de serrage	1 N.m
Accessoires associés	Sans auxiliaire

Environnement

Normes	EN 669-2-2
Labels qualité	NF
Pression acoustique	30 dB
Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 (avec ouverture) IP40 se conformer à CEI 60529 (en enveloppe)
Tropicalisation	2 se conformer à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % at 55 °C
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	89 g
Poids de l'emballage 2	782 g
Poids de l'emballage 3	6,036 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------