



### Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Boîte de montage
Design	Unica Pro
Présentation du produit	Sans cadre
Nombre de modules	2 x 2 modules
Nombre de postes	1 poste
Mode de fixation	Vis
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Entrée de câble	4 prédécoupes
Matière	ABS (acrylonitrile butadiène styrène): boîtier
Normes	CEI 60669-1 IEC 60884-1
Profondeur	40 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	87 mm
Poids du produit	0,05 kg

### Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Alcool Savon liquide Huile Décolorant Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Pétrole Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

### Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
-------------------	--

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.  
 Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.  
 Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.  
 Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.