



## Principales

Gamme de produits	Mureva Styl
Fonction produit	Prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de la prise	2P+T avec obturateurs
Description standard de la prise	Avec contact de terre
Standard de prise	Français
Couleur	Gris (RAL 7016)

## Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Courant assigné d'emploi	16 A
Nombre de prises d'alimentation	3
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/extérieur
Matière	Polypropylène Plastique Laiton
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	De 1 à 2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) De 1 à 2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) De 1 à 2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Entrée de câble	Easy Valve Access (diamètre: 6...12 mm)
Hauteur	76 mm
Largeur	218 mm
Profondeur	64 mm

## Environnement

Labels qualité	NF
Degré de protection IP	IP55
Tenue aux choc IK	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	370 g
Hauteur de l'emballage 1	6,5 cm
Largeur de l'emballage 1	7,7 cm
Longueur de l'emballage 1	21,8 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	2

Poids de l'emballage 2	835 g
Hauteur de l'emballage 2	16 cm
Largeur de l'emballage 2	8 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	12
Poids de l'emballage 3	5,844 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	40 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------