



31711

Programmateur modulaire analogique chauff élec avec fil pilote 1 zone sur 7j 230V

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

Connectivité

Type de sortie	fil pilote
----------------	------------

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
Fréquence assignée	50/60 Hz

Dimensions

Profondeur produit installé	60 mm
Hauteur produit installé	88 mm
Largeur produit installé	54 mm
Largeur	3 modules

Alimentation

Tension d'alimentation	230 V
------------------------	-------

Connexion

Section de raccordement	1 / 4mm ²
-------------------------	----------------------

Configuration

Finesse de programmation	120 mn
--------------------------	--------

Équipement

Réserve de marche	200 h
Nombre de zone de programmation	1
Nombre de sorties fil pilote	2 sorties / 1A total

Utilisation

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10...50 °C
Précision de marche	± 1 s / 24h
Température de stockage/transport	-10...55 °C

Identification

Mots clés	programmeur modulaire analogique fil pilote 1 zone
-----------	--