



Principales

Gamme	Resi9
Nom du produit	Resi9 CX
Fonction produit	Boîtier
Type de coffret	Coffret de répartition
Nb of 18 mm modules per row	24
Équipement fournis	3 kit de marquage 1 support de bloc terminal 5 obturateur 2 bornier de terre 1 Coiffe 3 Rail Din 3 protection d'étiquette 3 étiquette avec inscription 4 support de câbles et goulottes
Type of door	Sans
Normes	IEC 60670-24 CEI 60670-1
Couleur	Boîtier: blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Installation du coffret	En saillie
Nb of horizontal rows	3
Nombre de plaques	5 pour 18 mm divisible
In courant assigné d'emploi	90 A se conformer à CEI 60670
Type de rail	DIN
Type de châssis plein	Sans châssis plein
Compatibilité des répartiteur, peigne, JdB	Compatible XE
Nombre de borniers	1 terre avec 14 départs 1 terre avec 24 départs
Départs du bornier répartiteur	3 x 25 mm ² + 11 x 4 mm ² pour terre 3 x 25 mm ² + 21 x 4 mm ² pour terre
Matière du coffret	Matériau auto-extinguible
Poids du produit	9,646 kg
Largeur	550 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	148 mm
Profondeur interne	120 mm
Pays cible	France

Environnement

Tenue au feu	750 °C se conformer à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 sans porte se conformer à EN/IEC 60529 IP40 avec porte se conformer à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 se conformer à EN 50102 IK08 se conformer à CEI 62262 IK09 avec porte se conformer à EN 50102 IK09 avec porte se conformer à CEI 62262
Catégorie de surtension	II
Température de fonctionnement	-15...60 °C

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------